



FARG'ONA
NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI

ПАСПОРТ № 98
Бензин автомобильный АИ-92-К2
(без присадки)

Общий технический регламент о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту. Приложение 2 таблицы 1.
UzTR. 931-028:2017. ГОСТ 32513-2023 Бензин неэтилированный.

Дата изготовления продукта 16.02.26
Резервуар 401

Дата отбора, проведения анализа 16.02.26
Замер 635

№	Наименование показателей	Методы испытания	Норма по UzTR.	Норма по НД	Фактически
1.	Октановое число, не менее				
	- по исследовательскому методу	ГОСТ 8226	92	92	92,0
	- по моторному методу	ГОСТ 511	83,0	83,0	83,0
2.	Массовая концентрация свинца, mg/dm ³ , не более	ГОСТ 28828	10	5	4,4
3.	Массовая концентрация смол промытых растворителем, определяемая на месте производства, mg/100 cm ³ , не более	ГОСТ 8489	5	5	3,0
4.	Индукционный период бензина, min, не менее	ГОСТ 4039	-	360	1021
5.	Массовая доля серы, mg/kg, не более	ГОСТ 19121	500	500	210
6.	Объемная доля бензола, %, не более	ASTM 4053	5	5	4,5
7.	Испытание на медной пластинке (3h при 50°C)	ГОСТ 6321	-	Класс 1	класс 1
8.	Внешний вид	По п.8.2.	-	Чистый, прозрачный	чистый, прозрачный
9.	Плотность при 15 °C, kg/m ³	ГОСТ 3900	-	725,0 - 780,0	742,5
10.	Массовая концентрация железа, mg/dm ³ , не более	ГОСТ 32514	отсутстви е	отсутствие	отм
11.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	отсутствие	отм
12.	Давление насыщенных паров бензина, kPa, - в летний период	ГОСТ 1756	в пределах 35-80	35-80	50,5
13.	Фракционный состав :	ГОСТ 2177			
	- объемная доля испарившего бензина, %, при температуре				
	- 70 °C (И70),		-	15-48	19
	- 100 °C (И100),		-	40-70	48
	- 150 °C (И150), не менее		-	75	90
	- конец кипения, °C, не выше,		-	215	186
	- объемная доля остатка в колбе, %, не более		-	2,0	1,2

- По степени воздействия на организм человека бензины относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
- В соответствии с ГОСТ 12.1.044 бензин относится к легковоспламеняющим горючим жидкостям, с температурой самовоспламенения от 255 °C до 370 °C.

Заключение: Бензин автомобильный соответствует техническому регламенту о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

Приложение 2 таблицы 2. UzTR. 931-028:2017. и ГОСТ 32513-2023 Бензин неэтилированный.

- Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления. Транспортирование и хранение бензинов по ГОСТ 1510 г. Фергана, ул. Саноат 240.



Руководитель ИЛ (ОТК) В.В. Мухомов
Старший лаборант Мухомов
Дата выдачи паспорта 16.02.26





FARG'ONA
NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI

ПАСПОРТ № 98
Бензин автомобильный АИ-92-К2
(без присадки)

Общий технический регламент о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту. Приложение 2 таблицы 1.
UzTR. 931-028:2017. ГОСТ 32513-2023 Бензин неэтилированный.

Дата изготовления продукта 16.02.26
Резервуар 401

Дата отбора, проведения анализа 16.02.26
Замер 635

№	Наименование показателей	Методы испытания	Норма по UzTR.	Норма по НД	Фактически
1.	Октановое число, не менее				
	- по исследовательскому методу	ГОСТ 8226	92	92	92,0
	- по моторному методу	ГОСТ 511	83,0	83,0	83,0
2.	Массовая концентрация свинца, mg/dm ³ , не более	ГОСТ 28828	10	5	4,4
3.	Массовая концентрация смол промытых растворителем, определяемая на месте производства, mg/100 cm ³ , не более	ГОСТ 8489	5	5	3,0
4.	Индукционный период бензина, min, не менее	ГОСТ 4039	-	360	1021
5.	Массовая доля серы, mg/kg, не более	ГОСТ 19121	500	500	210
6.	Объемная доля бензола, %, не более	ASTM 4053	5	5	4,5
7.	Испытание на медной пластинке (3h при 50°C)	ГОСТ 6321	-	Класс 1	класс 1
8.	Внешний вид	По п.8.2.	-	Чистый, прозрачный	чистый прозрачный
9.	Плотность при 15 °C, kg/m ³	ГОСТ 3900	-	725,0 - 780,0	742,5
10.	Массовая концентрация железа, mg/dm ³ , не более	ГОСТ 32514	отсутстви е	отсутствие	отм
11.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	отсутствие	отм
12.	Давление насыщенных паров бензина, kPa, - в летний период	ГОСТ 1756	в пределах 35-80	35-80	50,5
13.	Фракционный состав :	ГОСТ 2177			
	- объемная доля испарившего бензина, %, при температуре				
	- 70 °C (И70),		-	15-48	19
	- 100 °C (И100),		-	40-70	48
	- 150 °C (И150), не менее		-	75	90
	- конец кипения, °C, не выше,		-	215	186
	- объемная доля остатка в колбе, %, не более		-	2,0	1,2

- По степени воздействия на организм человека бензины относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
- В соответствии с ГОСТ 12.1.044 бензин относится к легковоспламеняющим горючим жидкостям, с температурой самовоспламенения от 255 °C до 370 °C.

Заключение: Бензин автомобильный соответствует техническому регламенту о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

Приложение 2 таблицы 2. UzTR. 931-028:2017. и ГОСТ 32513-2023 Бензин неэтилированный.

- Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления. Транспортирование и хранение бензинов по ГОСТ 1510 г. Фергана, ул. Саноат 240.



Руководитель ИЛ (ОТК)
Старший лаборант
Дата выдачи паспорта

16.02.26

