

Наименование продукции: Бензин автомобильный марки АИ-95- К2-Л по O'zDSt 3031:2015

Адрес и место осуществления испытаний: Лаборатория ООО Бухарский НПЗ,
г. Караул Базар ул. Мустакиллик 1 тел: 365-364-12-27

Изготовитель и заказчик: ООО Бухарский НПЗ; Резервуар: 47 Замер 670 см Дата изготовления: 06.03.2026 г.

Дата отбора образцов: 06.03.2026 г. по ГОСТ 2517.

Дата поступления образцов: 06.03.2026 г.

Дата проведения испытаний: 06.03.2026 г. Партия №: 5 Октаноповышающая присадка: MMA-1%

Октаноповышающие добавки:

№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытания	Норма по O'z DSt летн.	Норма по ОТП	Фактическое значение
1	Октановое число по исследовательскому методу, не менее	ГОСТ 8226	95,0	-	95,0
	Октановое число по моторному методу, не менее	ГОСТ 511	85,0	-	85,0
2	Массовая концентрация свинца, mg /dm ³ , не более	ГОСТ 28828	10	10	отсутствует
3	Фракционный состав: Температура начала перегонки, не ниже, °C Пределы перегонки, 10%, не выше, °C Пределы перегонки, 50%, не выше, °C Пределы перегонки, 90%, не выше, °C Конец кипения, не выше, °C Объемная доля остатка в колбе, не более, % Остаток и потери, (по объёму) не более, %	ГОСТ 2177	35 75 120 190 215 2,0 4,0	- - - - - - -	35 51 86 152 188 1,4 2,5
4	Давление насыщенных паров бензина, не более, кПа	ГОСТ 31874	66,7	35-80	64,7
5	Объемная доля бензола, не более, %	ГОСТ 31871	5	5	5,0
6	Массовая концентрация смол промытых растворителем, не более, mg / 100 cm ³	ГОСТ 32404	5	5	2,8
7	Индукционный период бензина, не менее, min	ГОСТ 33903	450	-	900
8	Массовая доля серы, не более, mg/kg	ГОСТ 19121	500	500	250
9	Испытание на медной пластинке (3h при 50 °C)	ГОСТ 32329	Класс 1	-	класс 1a
10	Плотность при 20 °C, kg/m ³ Плотность при 15 °C, kg/m ³ не менее	ГОСТ 3900	Не нормируется. Определение обязательно 725,0	- -	748,8 -
11	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	отсутствие	-	отсутствует
12	Содержание механических примесей и воды	Визуально 7.3 нас. Ст	отсутствие	-	отсутствует
13	Внешний вид	Визуально 7.3 нас. Ст	Чистый, прозрачный	-	Чистый, прозрачный
14	Массовая концентрация марганца, не более, mg /dm ³	ASTM D 3831	отсутствие	отсутствие	отсутствует
15	Массовая концентрация железа, не более, g /dm ³	ГОСТ 32514	отсутствие	отсутствие	отсутствует
16	Объемная доля монометиланилина, %, не более	ГОСТ 32515	1,3	1,3	1,0
17	Объемная доля оксигенатов, %, не более - метанола - этанола - изопропанола - третбуанола - изобутанола - эфиров (C5 и выше) - других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °C)	ГОСТ 32338	1,0 5,0 10,0 7,0 10,0 15,0 10,0	- - - - - - -	0,4 0,6 0,8 0,8 0,5 11,5 1,4

Гарантийный срок хранения бензина - один год со дня изготовления. Примечание: изменение № 2 пункт 8. Значение плотности при 15 °C определяется для экспортируемого и импортируемого бензина, или по требованию потребителя. Дополнения, отклонения или исключения от метода-отсутствуют. Перепечатка и копирование без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Начальник ЦЗЛ:
"BNQIZ" MOCHU
ЗМТ

Начальник смены:

Дата выдачи паспорта:

Товбоев Ш.С.

Рахимова В.К.

06.03.2026

DAVLAT STANDARTIGA
МУВОФИҚИдентификация
соответствия НДНачальник СТЛ: Жумаев Ж.А.
O'z DSt 3031:2015