



FARG'ONA
NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI

ПАСПОРТ № 588



Мазут топочный 100, 1,50 %, малозольный, 42 °C

Общий технический регламент о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту. Приложение 2 таблицы 2.
UzTR. 931-028:2017. ГОСТ 10585-13 Топливо нефтяное мазут.

Дата изготовления продукта 14.08.25

Дата отбора, проведения анализа 14.08.25

Резервуар 74

Замер 1040

№	Наименование показателей	Методы испытания	Норма по UzTR.	Норма по НД		Фактически
				топочный 40	топочный 100	
1.	- Вязкость кинематическая при 80°C, mm ² /s не более - Вязкость условная, градусы ВУ, при 100 °C, не более	ГОСТ 33 ГОСТ 6258	-	59,00	-	-
2.	Зольность, %, не более, для мазута -малозольного -зольного	ГОСТ 1461	-	0,04	0,05	1,30 0,039
3.	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	-	0,12	0,14	-
4.	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	0,5	1,0	0,42
5.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	1,0	1,0	1,0
6.	Массовая доля серы, %, не более для мазута видов:	ГОСТ 1437	3,5	отсутствие		отс
				0,50		
				1,00		
				1,50		1,31
				2,00		
				2,50		
				3,00		
				3,50		
7.	Содержание сероводорода, mg/kg не более	ГОСТ 32505	10	10		2,5
8.	Температура вспышки определяемая в открытом тигле °C, не ниже	ГОСТ 4333	90	90	110	189
9.	Температура застывания, °C, не выше - для мазута из высокопарафинистых нефтей	ГОСТ 20287	-	10	25	-
				25	42	+35
10.	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная) J/kg, не менее, для мазута с содержанием серы, % 0,50, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50	ГОСТ 21261	-	40740	40530	41800
11.	Плотность при 15 °C, kg/m ³	ГОСТ 3900	-	39900	39900	-
				не нормируется опр.обязательно		841,2

- По степени воздействия на организм человека мазут относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
- В соответствии с ГОСТ 12.1.044 мазут относится к горючим жидкостям, с температурой самовоспламенения от 350 °C
Закключение: Топливо нефтяное мазут соответствует техническому регламенту о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.
Приложение 2 таблицы 2. UzTR. 931-028:2017. и ГОСТ 10585-13 Топливо нефтяное мазут.

- Гарантийный срок хранения мазута- 5 лет со дня изготовления. Транспортирование и хранение мазут по ГОСТ 1510

Адрес: г. Фергана, ул. Саноат 240

Руководитель ЦЗЛ (ОТК)

Старший лаборант

Дата выдачи паспорта

15.08.25

Davlat standartlig
mos keladi
LABORATORIYA BOSHIG'I

Amir



FARG'ONA
NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI

ПАСПОРТ № 552



Мазут топочный 40, 3,00 %, мало зольный, 25 °C

Общий технический регламент о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту. Приложение 2 таблицы 2.
UzTR. 931-028:2017. ГОСТ 10585-13 Топливо нефтяное мазут.

Дата изготовления продукта 29.04.25

Дата отбора, проведения анализа 29.04.25

Резервуар 318

Замер 1118

№	Наименование показателей	Методы испытания	Норма по UzTR.	Норма по НД		Фактически
				топочный 40	топочный 100	
1.	- Вязкость кинематическая при 80°C, mm²/s не более - Вязкость условная, градусы ВУ, при 100 °C, не более	ГОСТ 33 ГОСТ 6258	-	59,00	-	19,80
				-	6,8	
2.	Зольность, %, не более, для мазута -малозольного -зольного	ГОСТ 1461	-	0,04	0,05	0,039
				0,12	0,14	
3.	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	-	0,5	1,0	0,42
4.	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	1,0	1,0	1,0
5.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	отсутствие		отс
6.	Массовая доля серы, %, не более для мазута видов:	ГОСТ 1437	3,5	0,50	-	-
				1,00	-	-
				1,50	-	-
				2,00	-	-
				2,50	-	-
				3,00	-	2,80
7.	Содержание сероводорода, mg/kg не более	ГОСТ 32505	10	10	-	-
8.	Температура вспышки определяемая в открытом тигле °C, не ниже	ГОСТ 4333	90	90	110	190
9.	Температура застывания, °C, не выше - для мазута из высокопарафинистых нефтей	ГОСТ 20287	-	10	25	-
				25	42	125
10.	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная) J/kg, не менее, для мазута с содержанием серы, % 0,50, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50	ГОСТ 21261	-	40740	40530	41200
				39900	39900	-
11.	Плотность при 15 °C, kg/m³	ГОСТ 3900	-	не нормируется опр. обязательно		948,6

- По степени воздействия на организм человека мазут относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
- В соответствии с ГОСТ 12.1.044 мазут относится к горючим жидкостям, с температурой самовоспламенения от 350 °C

Заключение: Топливо нефтяное мазут соответствует техническому регламенту о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту. Приложение 2 таблицы 2. UzTR. 931-028:2017. и ГОСТ 10585-13 Топливо нефтяное мазут.

- Гарантийный срок хранения мазута- 5 лет со дня изготовления. Транспортирование и хранение мазут по ГОСТ 1510

Адрес: г. Фергана .ул.Саноат 240

Руководитель ЦЗЛ (ОТК) Век

Старший лаборант Алиева

Дата выдачи паспорта 30.04.25

Davlat standartiga
mos keladi
LABORATORIYA BOSHIG'I